

QuattroPod は他のワイヤレスプレゼンテーションソリューションよりも多くの機能を備えています

App Functions	QuattroPod T01R01	BarcoClickShare CS-100	BenQ InstaShow/NetKlass	SharePod+WiPG2000	Simple cast
WiFi	Rx: 802.11ac 5G 2T2R (Max. 866Mbps) Tx: 802.11ac 5G 1T1R (Max. 433Mbps)	802.11n 1T1R, 150Mbps	Rx: 802.11ac 5G 2T2R (Max. 866Mbps) Tx: 802.11ac 5G 1T1R (Max. 433Mbps)	802.11n 2T2R, 300Mbps	802.11b/g/m 800Mbps(2T2R)
Tx Interface	DP, HDMI, LAN, WiFi, USB	USB to WiFi	HDMI to WiFi	HDMI to WiFi	HDMI to WiFi
最大解像度	4 K	1080 p	1080 p	1080 p	1080 p
画面分割	可	NA	NA	可	NA
表示制御	Host control	NA	NA	NA	NA
ドライバー/アプリ	必要なし	可（互換性の問題あり）	NA	NA	NA
モバイルサポート	有線ミラーリング Airplay Android APK	Airplay	NA	NA	NA
OS拡張モード	可	可（互換性の問題あり）	可	可	可
HID Back Control	可	NA	可	可	NA
セキュリティ	Web admin log-in WiFi 802.1x WPA/WPA2 WiFi hidden	WPA/WPA2 のみ	Web login password WPA/WPA2 のみ	WPA/WPA2 のみ	WPA2-psk
イーサネット	Rx and Tx all Gbps インターネット接続可	100M, no internet bridging インターネット接続不可	100M, no internet bridging インターネット接続不可	Tx:100Mbps Rx:1Gbps	NA
POE	可	NA	NA	NA	NA
パッケージ	(1T1R)2T1R and 4T1R	1T1R	2T1R	SharePod の追加購入, USD \$ 250 /個	2T1R

POE : Power over Ethernet (LAN ケーブルによる電力供給)

HID : Human Interface Device (マウス・タッチパネルなど)

T 及び Tx: トランスミッター (WiFi はアンテナ、パッケージは装置)

R 及び Rx: レシーバー (WiFi はアンテナ、パッケージは装置)

WiFi 802.1x : エンタープライズモードで接続に認証が必要です

NA : Not available

あらゆるワイヤレス会議室用の QuattroPod ソリューション



QUATTROPOD

プラグ、クリック、再生

Max 4 K 解像度

モバイルデバイス

クロスプラットフォーム
ワイヤレスプレゼンテーション

ホスト管理

タッチバック制御



QUATTROPOD MINI

プラグ、クリック、再生

1080P

モバイルデバイス

クロスプラットフォーム
ワイヤレスプレゼンテーション

ホスト管理

タッチバック制御

携帯用電池（任意）

仕様

QuattroPod シリーズ	QuattroPod	QuattroPod mini
Tx Model No.	T01	T02
Receiver	R01	
Tx Interface	HDMI in DP in Gigabit Ethernet USB for Mobile devices	HDMI in USB for Mobile devices
Rx Interface	HDMI/ USB/ Gigabit Ethernet	
モバイルサポート	トランスミッターとのUSB接続 : USB Mirroring for iOS/Android レシーバーとの直接WiFi接続 : Airplay for iOS,QuattroPod apk for Android	
POEサポート	可 Tx+Rx	Rx のみ
最大解像度	Tx:4K in Rx:4K out	Tx:1080p in Rx:4K out
最大接続数	64Tx	
画面分割	可	
Rx Airplay support	可	
Reverse control	可	
Host control	可 ボタン操作	
消費電力	5W(5V/1A)	3.5~4W(5V/700~800MA)
サイズ	L80 x W80 x H25mm	L60 x W60 x H20mm

Tx : トランスミッター Rx : レシーバー POE : Power over Ethernet (LAN ケーブルによる電力供給)