

QuattroPod を出荷時設定にリセットする方法

エー・リンク株式会社

こんな時は QuattroPod を工場出荷時の設定にリセットして下さい。

- Web インターフェースへの管理者パスワードを忘れました。
- ネットワークインフラストラクチャ、LAN TCP / IP 設定、または QuattroPod の SSID ログイン詳細に変更を加えたため、QuattroPod に接続できなくなりました。
- QuattroPod での不要な変更を元に戻すことが困難になっています。

受信機をリセットすると、SSID 名、スタート画面の壁紙、SSID、およびファームウェアバージョンを除くすべての設定がリセットされます。

ウェブインターフェースからリセット

任意の Web ブラウザと QuattroPod の Web インターフェースを使用して、ログインして工場出荷時の設定にリセットできます。

- ネットワークケーブルまたはワイヤレスで受信機に接続してください。
- [デフォルトに戻す]機能を実行します。


リセットスイッチでリセット

Web インターフェースへのアクセスデータがわからない場合は、リセットボタンを使用してデフォルト設定をリセットすることができます。

- リセットボタンを約 10 秒間押し続けます。



- リセットスイッチは QuattroPod の背面にあります
- 次のメッセージが表示されたら、リセットスイッチを放します。



リセット後の設定

リセット後、初めて Web インターフェイスにログインすると、管理者パスワードを変更するように求められます。デフォルトでは 000000 です。その後、以下の設定を確認することをお勧めします。

- 言語
- 解像度 (例: 自動 or 1920×1080_60P)
- WiFi チャンネル (例: 国=日本、チャンネル=Auto)
- AirPlay ON/OFF
- マイスクリーン設定

など