

QuattroPod

複数のデバイスにミラー投影する方法(ブロードキャスト)

－ BYOD 会議システムのセットアップ

エー・リンク株式会社



全員が会議に参加していて、右側に画面が 1 つしかない場合を想像してください。画面の左側と後ろに座っている人は、画面を見ることが困難です。1 つのデバイスから複数の画面にミラーリングできるとしたら、素晴らしいと思いませんか？ EZCast Pro はユーザーのこのようなご要望にお応えします。

EZCast Pro は、ワイヤレススクリーンミラーリング市場のリーダーです。ビデオのキャストから会議のプロジェクションまで、EZCast Pro 製品により、ユーザーは講義や会議中に同僚とコミュニケーションを取り、共同作業を行うことができます。

加えて皆様のご要望に応えた独自の機能は、1 対複数の画面の投影機能です。最初に行う必要があるのは機種を選択に成りますが、EZCast Pro ドングル II、EZCast Pro Box II、QuattroPod Standard、QuattroPod Mini などの中から適格な機器を入手することです（EZCast Pro または QuattroPod シリーズのいずれか 1 種類の受信機のみを使用していることを確認してください）。投写する画面数に応じて、受信機数を取得してください。

キャストする前に、3 つの設定を確認する必要があります。

1. すべてのレシーバーが VLAN ではなく LAN 経由で接続されていることを確認します。
2. すべてのレシーバーが同じサブネットに接続されている必要があります。
3. ルーターはブロードキャストが有効に成っている必要があります。


では、QuattroPod シリーズでマルチキャストを使用する方法を説明しましょう。

ステップ 1.1 QuattroPod に接続

SSID とパスワードについては、ホーム画面の上部中央をご覧ください。



ステップ 1.2 デバイス上の Wi-Fi リストで SSID を見つけ、パスワードを入力します。




ステップ 2. websetting ページにログインする


TV のホーム画面の左下隅にある IP アドレスを、Web ブラウザの URL バーに入力します。

ステップ 3.1 [ネットワーク管理]に移動

[5GHz ワイヤレスアクセスポイントに接続]を選択します。



ステップ3-2 Wi-Fi パスワードを入力して、外部 Wi-Fi に接続します。




ステップ 4. Wi-Fi アイコンが右上隅に表示されます。



すでに QuattroPod に接続しているので、QuattroPod でマルチキャストの機能を有効にできます。

設定方法は簡単です。今すぐ始めましょう。


手順 1. 管理者パスワードを入力して、「管理者設定」画面に移動します。



手順 2. 「MultiCast」を選択します。

- i マルチキャストをオンにする
- ii キャストグループに名前を付けます
- iii 接続したいルーターの SSID とパスワードを入力します

手順 3. [再起動]を選択すると、再起動後にマルチキャスト設定が適用されます。



手順 4. トランスミッターとレシーバーをペアリングすると、今すぐマルチキャストを実行できます！



手順 5. トランスミッターをラップトップまたは携帯電話に接続します。マルチキャストを楽しんでください！



ワンクリックでワイヤレス画面ミラーリングを開始

ビデオの説明については、次のリンクを参照してください。

・EZCast Pro のワイヤレスマルチスクリーンのセットアップ手順：クリック

https://www.youtube.com/watch?v=-fproLdoWbs&list=PLt9lqDG_OhNA5AbjZZ2NIQOY3vcXfHAq&index=6

・QuattroPod のワイヤレスマルチスクリーンのセットアップ手順：クリック

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=mRg3gPivZ3Q&feature=emb_title



(1 対多画面投影) 会議システムワイヤレスミラースクリーン