

# QuattroPod

## アップグレード手順

エー・リンク株式会社

Ver.19022702

# 概要


- ウェブインターフェースによるOTAアップグレード
- EZCastアップデートツールによるOTAアップグレード
- ローカルファイルの更新によるアップグレード

# ウェブインターフェースによるOTAアップグレード

- 受信デバイスの電源を入れる。
- 全ての送信デバイスを特定の受信デバイスとペアリングする。
- USB電源アダプターにUSBケーブルを差し込んで、送信デバイスに電源を入れる。
- 送信デバイスがペアになった受信デバイスに接続するのを待つ。


# ウェブインターフェースによるOTAアップグレード

- PCまたはモバイルデバイスで受信デバイスのWebコントロールインターフェースを開く。
- 管理者権限でログインする。
- 画面左上のメニュー(三本線)アイコンをクリックする。
- 管理者設定をクリックする。
- アップグレードをクリックして、アップグレードページに入る。



# ウェブインターフェースによるOTAアップグレード

- アップグレードページには、受信デバイスのローカルバージョンとサーバーバージョン、接続されているすべての送信デバイスのローカルバージョンとサーバーバージョンが表示される。
- サーバーバージョンがローカルバージョンよりも新しいデバイスのみアップグレードできる。
- アップグレード可能なデバイスを選択するためのチェックボックスが表示される。
- アップグレードが必要なデバイスを選択する。  
(または左上にあるすべての選択を選ぶ。)
- アップグレードをクリックし、アップグレードが終わるのを待つ。



# ウェブインターフェースによるOTAアップグレード

1. 選択されたデバイスに受信デバイスと送信デバイスが含まれている場合、送信デバイスのファームウェアが最初にダウンロードされる。全ての送信デバイスのダウンロードが完了すると受信デバイスのファームウェアのダウンロードが開始される。
2. 送信デバイスのファームウェアのダウンロードが完了すると、送信デバイスのアップグレードが自動的に開始する。  
送信デバイスのアップグレードが完了すると、送信デバイスは再起動し、自動的に受信デバイスに接続され、LEDステータスは現在のステータスに変わる。
3. **全てのアップグレードが完了するまで電源は切らないでください。  
途中で切った場合は、デバイスが損傷します。**

# EZCastアップデートツールによるOTAアップグレード

## 1. ツールとドライバーのダウンロード

[https://drive.google.com/open?id=1O8efWriLucDZLgQ\\_RvGR0322Y7PTaUG8](https://drive.google.com/open?id=1O8efWriLucDZLgQ_RvGR0322Y7PTaUG8)

## 2. ファイルを解凍する。

## 3. ドライバーをインストールする。

Quattro\_Upgrade\_tool¥usb\_driver¥install.bat を実行する。

## 4. EZCastUpdate.exe を実行する。



# EZCastアップデートツールによるOTAアップグレード

## 1. 受信デバイスのアップグレード

- リセットボタンを押しながら電源を入れる
- USBタイプAで両端がオスのケーブルを用意する
- 受信デバイスとPCのUSBポートに挿入する

## 2. 送信デバイスのアップグレード

- 送信デバイスの上面サイドボタンを押しながらUSBケーブルをPCに挿入する

3. ドライバーが正しくインストールされ、デバイスが正しくダウンロードモードに入った場合、スクリーンショットのように“Realtek generic USB Device”がデバイス管理に表示される。
- もし表示されない場合は、ドライバーインストールなどの事前のステップをご確認ください。





# EZCastアップデートツールによるOTAアップグレード

1. デバイスがダウンロードモードになると、PCは適切なドライバーを持った適切なデバイスを検知して、ツールは“EZCast device connected”を表示し、ダウンロードボタンが表示する。
2. 右側の選択ボタンでデバイスの種類を選択する。  
**間違ったデバイスタイプを選択するとデバイスが損傷する可能性があります。**
3. ダウンロードボタンをクリックする。  
ツールが最新のファームウェアをダウンロードする。
4. アップグレードボタンをクリックすると、ツールがデバイスのアップグレードを行う。
5. **デバイスが破損しますので、アップグレード中は電源を切らないでください。**



# ローカルファイルの更新によるアップグレード

## 1. ツールとドライバーのダウンロード

[https://drive.google.com/open?id=1O8efWriLucDZLgQ\\_RvGR0322Y7PTaUG8](https://drive.google.com/open?id=1O8efWriLucDZLgQ_RvGR0322Y7PTaUG8)

## 2. ファイルの解凍

## 3. ドライバーのインストール

Quattro\_Upgrade\_tool¥usb\_driver¥install.bat を実行する。

## 4. Update\_for\_localfile.exe を実行する。



# ローカルファイルの更新によるアップグレード

## 1. 受信デバイスのアップグレード

- リセットボタンを押した状態で電源を投入する
- USBケーブルは両端がタイプAのオスを用意する
- USBケーブルをPCと受信デバイスのUSB端子に挿入する

## 2. 送信デバイスのアップグレード

- 送信デバイス上のサイドボタンを押しながらUSBケーブルをPCに接続する

3. ドライバーが正しくインストールされ、デバイスが正しくダウンロードモードに入った場合、スクリーンショットのように“Realtekgeneric USB Device” がデバイス管理に表示される。もし表示されない場合は、ドライバーインストールなどの事前のステップをご確認ください。



# ローカルファイルの更新によるアップグレード

1. デバイスがダウンロードモードになると、PCは適切なドライバでデバイスを検知し、ツールは“Device connected”を表示し、アップグレードボタンを表示する。
2. 左側のファームウェアボタンをクリックして、ファイルダイアログを開き、ファームウェアファイルを選択する。  
**間違ったファイルを選択するとデバイスが損傷する可能性がありますので、ご注意ください。**
3. アップグレードボタンをクリックすると、ツールがデバイスのアップグレードをする。
4. **デバイスが損傷しますので、動作中は電源を切らないでください。**

